

SANREMO
GRINDERS
STARDUST



Dati tecnici Grinders Grinders Specifications



Regolazione della macinatura micrometrica continua
Regolazione macinataura con ghiera graduata
Dotato di contabattute

Continuous micrometric grinding regulation
Grinding regulation with graduated ring
With counter



Caratteristiche Features

	SR40	SR50	SR60	SR60C	SR70	SR80	SR90	SR95
larghezza width	190 mm	230 mm	240 mm	190 mm	230 mm	160 mm	230 mm	230 mm
profondità depth	240 mm	270 mm	390 mm	240 mm	270 mm	290 mm	290 mm	290 mm
altezza height	475 mm	615 mm	670 mm	475 mm	610 mm	510 mm	590 mm	590 mm
voltaggio voltage	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
capacità campana bell housing capacity	0.6 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.2 kg	1.5 kg	1.5 kg
potenza motore motor power	250 W	350 W	650 W	750 W	350 W	300 W	350 W	350 W
giri macine [50 Hz] rpm [50 Hz]	1400 rpm	1350 rpm		450 rpm	1350 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
giri macine [60 Hz] rpm [60 Hz]	1600 rpm	1550 rpm	1550 rpm	500 rpm	1550 rpm	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm
macine piane level grindwheels	Ø 58 mm	Ø 64 mm	Ø 83 mm			Ø 63 mm	Ø 83 mm	Ø 83 mm
macine coniche conic grindwheels				Ø 63 mm				
macine ingorde electronic grindwheels					Ø 64 mm			
regolazione dose quantity adjustment		5.5-8 gr	5.5-8 gr	5.5-8 gr		4-8 gr		
automatico automatic	•	•	•	•		•		
manuale manual		•				•		
istantaneo on demand	•				•			
peso netto net weight	10 kg	14 kg	20.5 kg	20.5 kg	14 kg	10.5 kg	13 kg	13 kg